










FORTE V38



DATOS TÉCNICOS

-  De 0° C a 7° C
-  5.27 kWh / día
-  Iluminación LED perimetral
-  150 kg
-  830.6 litros / 38 ft³
-  935 botellas de 330 ml
500 botellas de 500 ml
-  613 latas de 680 ml
960 latas de 355 ml
-  24 equipos (contenedor de 40)
30 equipos (caja de 48)

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 8 parrillas
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 38.1 mm, 100% ecológico
- Puerta:** Duo-vent con cristales templados de 3mm y marco de PVC. Soldados en las esquinas. Jaladeras plásticas empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con pintura en polvo electrostático
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín riel (PP), Louver de plástico



DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	991 mm	915 mm
Ⓑ FONDO	860 mm	736 mm
Ⓒ ALTO	2030 mm	1564 mm